

Kollektion

[keimEX]

Artikel: 1310 – 1326

Inhaltsstoffe

Trägermaterial

130 g/m² Vlies (FSC-Zertifiziert)

Beschichtung

105 g/m²

PVC	ca. 21%	TiO ₂	ca. 10%
DINP	ca. 12%	Additive	ca. 1%
anorganische Füllstoffe	ca. 42%	Antimikrobielle Beschichtung auf EVOH-Basis (enthält Silberionen)	14%

Produkteigenschaften

Abmessungen	20,0 x 0,92 m (18,4 m ²)
Produktdicke	0,27 mm
Gesamtgewicht Rolle	0,22 kg
Auftragsgewicht	105 g/m ²

Hochwaschbeständig



Gute Lichtbeständigkeit



Wand einkleistern



Tapete einkleistern



Restlos abziehbar



Atmungsaktiv
DIN EN 53122



Stoßfest DIN EN 259



Kleisterempfehlung



CE-Brandklasse C s1d0




geltende Norm

DIN EN 233
Wandbekleidung in Rollen

Leistungserklärung DOP 305

Garantierter Keimschutz und Keimreduktion:

Wirksamkeitsnachweis auf Basis der aktuellen
JIS-Norm Z 2801:2000 bzw. ISO 22196:2011-08



Technical Data

Collection



Item Numbers: 1310 – 1326

Composition

Base material

130 g/m² Non-woven (FSC-certified)

Coating

105 g/m² PVC-Plastisol (REACH-Konform)

PVC	ca. 21%	TiO ₂	ca. 10%
DINP	ca. 12%	Additive	ca. 1%
inorganic fillers	ca. 42%	Antimicrobial-coating based on EVOH base (contains silver ions)	14%

Properties

Dimensions	20,0 x 0,92 m (18,4 m ²)
Product thickness	0,27 mm
Total weight	0,22 kg
Order weight	105 g/m ²

Super washable



Good lightfastness



Paste the wall



Paste the wallcovering



Completely strippable



Breathable
DIN EN 53122



Impact resistant DIN EN 259



Paste recommendation



CE flame resistance C s1d0



Effective Standard

DIN EN 233
Wallcoverings in Rolls

Declaration of Performance DOP 305

Guaranteed germ protection and germ reduction:

Proof of efficacy based on the current
JIS-Norm Z 2801:2000 bzw. ISO 22196:2011-08

